AUTOMATENREINIGER

Unterhaltsreiniger

INDUMASTER® FAST IR 14

Schnelltrocknender Automatenreiniger, hochalkalisch

Anwendungsbereich

- Für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich
- Alkali- und wasserbeständige Bodenbeläge wie PVC, Stein (unpoliert), Epoxydharz, Betonestrich, Klinker, Tonplatten

Produktvorteile/-eigenschaften

- Schnelltrocknender Automatenreiniger
- Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen
- Mit Schaumbremse
- Entfernt Gummiabrieb
- Schnelltrennend nach ÖNORM B 5105
- Gute Schmutzlösekraft
- Angenehmer Geruch

Technische Daten	
pH Wert	14
Produktfarbe	gelb
Gebinde*	10 l Kanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

AUTOMATENREINIGER

Unterhaltsreiniger

INDUMASTER® FAST IR 14

Schnelltrocknender Automatenreiniger, hochalkalisch

Anwendung und Dosierung

Unterhaltsreinigung:
150 - 200 ml / 10 l Wasser

Intensivreinigung:
200 - 500 ml / 10 l Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.
Mit Wasser nachspülen.
Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein (Marmor, Terrazzo).
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Ergänzende Produkte

Perfekt G 440 - Alkalischer Intensivreiniger
Indumaster® Universal IR 55 - Ökologischer Industriereiniger
Indumaster® Offensive IR 47 - Hochalkalischer Intensiv-Industriereiniger
Indumaster® Strong IR 45 - Hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger
Indumaster® Forte IR 42 - Lösungsmittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger
Indumaster® Step IR 16 - Neutraler und materialschonender Industriereiniger
Indumaster® Protect IR 30 - Maschinenreiniger
Indumaster® Intensive IR 44 - Phosphatfreier Küchen-Industriereiniger

Gefahrenhinweise

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Indumaster® Fast IR 14 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GG 70

Artikelnummer*:
IR14-0010R4

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 05.12.2017

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com